

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	MASSA CORRIDA PVA
DESCRIÇÃO	É um produto fácil de se aplicar e lixar, seca rapidamente possui bom poder de enchimento e uma boa aderência.
INDICAÇÕES	É indicado para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto e paredes pintadas com látex PVA ou Acrílico, proporcionando um acabamento mais liso.
COMPOSIÇÃO	Resina á base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes de granulometrias selecionadas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
MODO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO	Aplicar em camadas finas até obter o nivelamento desejado. Lixamento: Logo após a secagem entre as demãos (cerca de 3 horas). Rendimento: 0,5 a 3,0 Kg/m ² .
DESEMPENHO	
NORMA DE DESEMPENHO (ABNT-NBR 15.575)	
EMBALAGEM	Galão 3,6 litros / Saco 15 kg / Barrica 25kg
VALIDADE E ARMAZENAMENTO	Vide etiqueta na embalagem. Observando que, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas.
LIMITES DE APLICAÇÃO	

<p>PREPARO DA SUPERFÍCIE (ABNT-NBR 13.245)</p>	<p>A superfície deve estar firme, coesa, limpa seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:</p> <p>Reboco novo -Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Aplicar o fundo na cor do acabamento</p> <p>Concreto novo/reboco fraco -Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Aplicar fundo preparador de paredes, após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.</p> <p>Altamente absorvente -Aplicar fundo preparador de paredes conforme recomendação na embalagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.</p> <p>Imperfeições profundas -Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.</p> <p>Superfícies caídas/ Partículas soltas ou mal aderidas -Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível, bem como as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes conforme recomendação na embalagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.</p> <p>Manchas de gordura -Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.</p> <p>Partes mofadas -Lavar com solução de água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.</p>
<p>NORMAS</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	<p>Consumos e diluições devem ser considerados como referências, podendo variar em função das reais condições de aplicação. Para maior exatidão recomenda-se um teste pratico antes do uso.Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do departamento técnico da Artcolor.</p>
<p>RECOMENDAÇÕES</p>	<p>Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ.</p>
<p>DATA DA ÚLTIMA REVISÃO</p>	<p>Dezembro de 2019.</p>
	<p>Jacareí - SP Av. Rodolfo Anselmo, 125, Jardim Emília - CEP 12.321.510 Fone: (12) 3951-3226 Químico Responsável - Rômulo Ferraz CRQ IV Região – 04458254</p> <p>industrial@artcolortintas.com.br http://www.artcolortintas.com.br/ Instagram: @artcolortintas</p>

