

## FICHA TÉCNICA

<b>PRODUTO</b>	<b>VERNIZ ACRÍLICO</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	Verniz acrílico incolor para paredes, assim aumentando a resistência e durabilidade da superfície.
<b>INDICAÇÕES</b>	Indicado para aplicação sob: revestimento acrílico, tijolo, blocos, pedras decorativas, pinturas pva e acrílica.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Resina á base de emulsão acrílica estirenada, aditivos, pigmentos e solventes orgânicos.
<b>DILUIÇÃO</b>	15 a 30% com água.
<b>MODO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO</b>	Aplicar com auxilio rolo, pincel ou trincha, de 1 a 2 demãos, com intervalo mínimo de 04 horas. Rendimento de 120 a 250 m2.
<b>DESEMPENHO</b>	Vida útil de 12 anos e garantia de 5 anos para descascamento, empolamento, esfarelamento e deterioração de acabamento.
<b>NORMA DE DESEMPENHO (ABNT-NBR 15.575)</b>	Conforme ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 2 anos e repintura com Fundo Preparador de Paredes Artcolor mais Microrevestimento Artcolor a cada 3 anos.
<b>EMBALAGEM</b>	Galão 3,6 litros / Balde 18 litros
<b>VALIDADE E ARMAZENAMENTO</b>	Vide etiqueta na embalagem. Observando que, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas.
<b>LIMITES DE APLICAÇÃO</b>	

<p><b>PREPARO DA SUPERFÍCIE</b> (ABNT-NBR 13.245)</p>	<p>A superfície deve estar firme, coesa, limpa seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:</p> <p>Reboco novo -Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Aplicar o fundo na cor do acabamento</p> <p>Concreto novo/reboco fraco -Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Aplicar fundo preparador de paredes, após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.</p> <p>Altamente absorvente -Aplicar fundo preparador de paredes conforme recomendação na embalagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.</p> <p>Imperfeições profundas -Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.</p> <p>Superfícies caídas/ Partículas soltas ou mal aderidas -Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível, bem como as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes conforme recomendação na embalagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.</p> <p>Manchas de gordura -Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.</p> <p>Partes mofadas -Lavar com solução de água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.</p>
<p><b>NORMAS</b></p>	
<p><b>OBSERVAÇÕES</b></p>	<p>Consumos e diluições devem ser considerados como referências, podendo variar em função das reais condições de aplicação. Para maior exatidão recomenda-se um teste pratico antes do uso.Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do departamento técnico da Artcolor.</p>
<p><b>RECOMENDAÇÕES</b></p>	<p>Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ.</p>
<p><b>DATA DA ÚLTIMA REVISÃO</b></p>	<p><b>Dezembro de 2019.</b></p>
	<p>Jacaré - SP Av. Rodolfo Anselmo, 125, Jardim Emília - CEP 12.321.510 Fone: (12) 3951-3226 Químico Responsável - Rômulo Ferraz CRQ IV Região – 04458254</p> <p>industrial@artcolor tintas.com.br http://www.artcolor tintas.com.br/ Instagram: @artcolor tintas</p>





